

ごぼう用洗浄向けの効率の良いタイプ



写真はDUW150-6TGF型(右出)

ノンスリップロール(ヤスリ状)



ロールブラシ樹脂

本機の特長

- 処理状況に応じブラシの硬さが選択できます。(ブラシかたさ 0.3、0.4、0.5等)
- 仕上がり度合いを洗浄時間で調節が可能です。
- 洗浄槽内でのゴボウの動きが止まることなくムラなく洗浄が可能です。(当社旧製品比)
- 洗浄時間を計測するタイマー付です、時間経過後お知らせブザーがなります。
- ブラシ交換ワンタッチ仕様です、ブラシ交換が簡単、短時間で完了します。

※ 電源は单相100Vまたは三相200Vをご用意しています、ご指定ください。

※ 作業場等の都合により排出口が右または左で選択できます、写真製品は右仕様です。

※ 業務用としてロールブラシ樹脂タイプ(ロングライフ)をご用意しています。(別途費用)

※ ゴボウの皮むき用途であれば、ノンスリップロール(ヤスリ状ロール)をご用意しております。(別途費用)

形式	仕様	全長(m/m)	全高(m/m)	全幅(m/m)	重量(Kg)	所要動力(Kw)	能力(Kg/回)
DUW100-6TGF型		1500	770	670	140	0.4	40
DUW150-6TGF型		2000	770	670	185	0.4	60

※その他御要望に応じて製作致します。

※本仕様は予告なしに変更することがあります。



株式会社 **サシナミ 指浪製作所**

愛知県豊川市赤坂町関川74
 本社 TEL <0533> 87-3181(代)
 FAX <0533> 88-6276
 落合工場 TEL <0533> 88-6135

代理店